

## TERRA DOTRIA SQUARE

Artikelnummer	LEDB0035   LEDB036   LEDB037	Farbtemperatur /CCT	3000K (optional auch in 4000K erhältlich)
EAN-Code	4039407028634   4039407028641   4039407028658	UGR	22
Abmessung	620 x 620mm	Flicker Test	
	Tiefe 70   70   110mm	Abstrahlwinkel in Grad	60°
Produktgewicht	5,5 kg	Nennumgebungstemperatur	25°C
Produktfarbe	Matt-Weiß	Einsatzort	Innenbereich
Material	Stahl (Zincor)	Schutzklasse	Klasse I
UL94 V0		Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	Front: IP44    Back: IP20
Glühdrahttest	650 °	Schlagfestigkeit	IK02
Rahmen	Ja	Umgebungstemperaturbereich	-20° C bis +45° C
Mastaufnahme	-	Sicherheitsnormen	EN60598-1:2008, EN 60598-2-1:1989, EN 62031:2008, EN 62471:2008, EN 55015: 2006 EN 61000-3-2:2006, EN 61547: 2009
DA / DH / DM	-		
Lumen	1200lm   2200lm   3200lm	Zertifikate	CE, RoHs
Leistungsaufnahme	15,5 W   25 W   37,5 W	Erwartete Lebensdauer	70.000 Stunden
Lumen pro Watt	77   88   85	LM80	L80
Eingangsspannung	220-240 V	Herkunftsort	Europa
Netz-Frequenz	50/60 Hz	Treiberhersteller	TCI
Strom	-	LED Typ	
Stromart	AC / DC	Effizienzklasse	A
Dimmbar	optional	Garantie	10 Jahre
Schaltzyklen		Zubehör	TERRA DOTRIA 1250/2000 Frame LED0005
Farbkonsistenz	3,5 SDCM	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	>95 Ra		