

TERRA ILLUSTRiA

Artikelnummer	LEDB0025 LEDB0026 LEDB0027 LEDB0028	Farbtemperatur /CCT	5000K
	LEDB0012 LEDB0013 LEDB0014	UGR	<30
EAN-Code	4039407026937 4039407026944 4039407026951 4039407026968	Flicker Test	
	4039407026098 4039407026104 4039407026111	Abstrahlwinkel in Grad	120°
Abmessung	410x250x50 (Leuchtkörper) / 610x250x50 (gesamt inkl. Gelenk)	Nennumgebungstemperatur	
Produktgewicht	6,9 kg	Einsatzort	Außenbereich
Produktfarbe	Aluminium	Schutzklasse	
Material	Aluminium Puder beschichtet (selbstreinigend)	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	IP65
UL94 V0		Schlagfestigkeit	IK10
Glühdrahttest		Umgebungstemperaturbereich	-40C° bis + 50C°
Rahmen	Nein	Sicherheitsnormen	EN60529/ EN62262
Mastaufnahme	60mm Ø		EN550015:2007 / EN 61547:2009 / EN 61000-6-2:2005
DA / DH / DM			EN 61000-6-3:2007
Lumen	1800lm 1800lm 3000lm 3000lm 6000lm 6000lm 9000lm	Zertifikate	HLL TUV, CE, RoHS
Leistungsaufnahme	18W 18W 30W 30W 60W 60W 90W	Erwartete Lebensdauer	100.000h
Lumen pro Watt	100	LM80	L80
Eingangsspannung	90-305 V	Herkunftsort	Niederlande
Netz-Frequenz	50/60Hz	Treiberhersteller	
Strom	-	LED Typ	
Stromart	AC/DC	Effizienzklasse	A+
Dimmbar	optional	Garantie	10 Jahre
Schaltzyklen		Zubehör	
Farbkonsistenz	3,5 SDCM	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	>75 Ra		