

# TERRA SALTRIA TRACK 23W

# LEDB0514

EAN-Code	4039407039036	UGR	<19
Abmessung	295 x 72 x 162 mm	Farbtemperatur /CCT	4000K (Optional 3000K)
Produktgewicht	0,8 kg	Flicker Test	
Produktfarbe	Weiß RAL9003 (Optional Schwarz)	Abstrahlwinkel in Grad	24° (Optional 40°)
Material	Aluminiumdruckguss	Nennumgebungstemperatur	25°C
UL94 V0	-	Einsatzort	Innenbereich
Glühdrahttest	-	Schutzklasse	Klasse I
Rahmen	-	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	IP20
Mastaufnahme	-	Schlagfestigkeit	-
DA / DH / DM	-	Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +35°C
Lumen	2.750lm	Sicherheitsnormen	-
Leistungsaufnahme	23 W	Zertifikate	-
Lumen pro Watt	120	Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Eingangsspannung	220- 240 V	LM80	L80
Netz-Frequenz	50/60 Hz	Herkunftsort	Europa
Strom	-	Treiberhersteller	TCI
Stromart	-	LED Typ	-
Dimmbar	Optional DALI	Effizienzklasse	A++
Schaltzyklen		Garantie	5 Jahre
Farbkonsistenz	3 SDCM	Zubehör	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	80 Ra	VPE	1

# TERRA SALTRIA TRACK 33W

# LEDB0515

EAN-Code	4039407039043	UGR	<19
Abmessung	295 x 72 x 162 mm	Farbtemperatur /CCT	4000K (Optional 3000K)
Produktgewicht	0,8 kg	Flicker Test	
Produktfarbe	Weiß RAL9003 (Optional Schwarz)	Abstrahlwinkel in Grad	24° (Optional 40°)
Material	Aluminiumdruckguss	Nennumgebungstemperatur	25°C
UL94 V0	-	Einsatzort	Innenbereich
Glühdrahttest	-	Schutzklasse	Klasse I
Rahmen	-	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	IP20
Mastaufnahme	-	Schlagfestigkeit	-
DA / DH / DM	-	Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +35°C
Lumen	3.650lm	Sicherheitsnormen	-
Leistungsaufnahme	33 W	Zertifikate	-
Lumen pro Watt	111	Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Eingangsspannung	220- 240 V	LM80	L80
Netz-Frequenz	50/60 Hz	Herkunftsort	Europa
Strom	-	Treiberhersteller	TCI
Stromart	-	LED Typ	-
Dimmbar	Optional DALI	Effizienzklasse	A+
Schaltzyklen		Garantie	5 Jahre
Farbkonsistenz	3 SDCM	Zubehör	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	80 Ra	VPE	1